



MÁY ĐO LỰC KÉO

MODEL: FS621VN

MÁY ĐO LỰC KÉO

Cảm ơn Quý khách đã tin tưởng lựa chọn sản phẩm nhãn hiệu ARAVIN® do TTH Automatic Co.,Ltd sản xuất.

Máy kéo có thiết kế chuyên nghiệp và chất lượng cao, các chế độ hoạt động bằng tay và tự động. Ở chu kỳ hoạt động tự động, khi bắt đầu chạy, đầu kéo sẽ đi lên trên, tùy theo chế độ chọn máy kéo theo giá trị của lực đặt, theo hành trình đặt hay kéo phá hủy mà máy sẽ dừng theo chế độ đó. Đồ thị sẽ vẽ giá trị lực kéo và hành trình kéo trong suốt quá trình kéo, lưu giá trị kéo max, hành trình tại điểm max, hành trình và lực ở điểm phá hủy. Chi tiết các chương trình kéo:

- Kéo theo hành trình đặt: hành trình kéo được đặt trên màn hình, khi kéo tới hành trình đặt, lực kéo và hành trình sẽ lưu lại.
- Kéo theo lực đặt: lực kéo được đặt trên màn hình, khi kéo tới lực đặt, lực kéo và hành trình sẽ lưu lại.
- Kéo phá hủy: máy sẽ kéo tới khi vật mẫu bị phá hủy và lưu lại giá trị lực max, hành trình khi đạt lực max.

Kết thúc 1 chu kỳ kéo, máy sẽ trở về vị trí xuất phát, lưu nhật ký và in báo cáo. Nhật ký có thể xuất ra USB dưới dạng file Excell.

*** Cấu trúc máy:

1. Giới hạn trên
2. Cảm biến lực (Load cell)
3. Cơ cấu kẹp
4. Giới hạn dưới
5. Nút dừng khẩn cấp
6. Màn hình điều khiển
7. Động cơ
8. Máy in



*** Thông số kỹ thuật

Model	FS621VN
Lực kéo Max	50 kgf
Đơn vị lực kéo	kgf
Độ phân giải lực	24 bit, 16.000.000 điểm
Độ chính xác lực	0.03%
Hành trình	500 mm
Độ phân giải hành trình	0.01mm

Phạm vi tốc độ	0.02 ~ 150 mm/min, có thể điều chỉnh
Bảo vệ an toàn phần kết cấu cứng	Giới hạn trên, giới hạn dưới, nút dừng khẩn cấp
Loại chuyển động	Động cơ – Biến tần
Đặc tính cơ bản khi chạy tự động chu trình test mẫu tự động	<ul style="list-style-type: none"> ※ Tự động đọc liên tục giá trị cảm biến lực ※ Tự động đọc liên tục giá trị cảm biến vị trí ※ Hiện thị lực, hiện thị quãng đường dịch chuyển ※ Tự zero lực kéo bằng không khi bắt đầu chạy tự động ※ Phát hiện điểm đứt vật ※ Trả về vị trí xuất phát tự động ※ Phiếu in thể hiện: giá trị lực, độ biến dạng-quãng đường dịch chuyển, thời điểm thực hiện (ngày/tháng/năm; giờ:phút:giây)
Nguồn cấp	Một pha 200V-240VAC, 2A
Kích thước máy	40 × 53 × 125 cm
Trọng lượng máy	80 kg

Thông tin liên hệ: TTH Automatic Co., Ltd

Văn phòng Hà Nội: Tầng 8, Số 227 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội

CN Hồ Chí Minh: Số 92/3 Đỗ Thị Xích, Tân Thông Hội, Củ Chi, TP Hồ Chí Minh

Tel: 0243 566 7397 Email: info@tthvn.com Website: <http://tth-automation.com>

ARAVIN® – Nhân hiệu hàng hóa của TTH Automatic Co.,Ltd